ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ТК-1

Терморегулятор призначений для керування нагрівом автоклавів, стерилізаторів та інших електронагрівачів.

1. Основні показники.

Вхідна напруга- 150-280 В
Вихідний струм: до 16 А
Точність індикації температури: 0,1 °С
Діапазон індикації та встановлення температури: 0.0-125.0 °С

2.Індикація.

Відразу після включення на індикаторі вмикається основний режим, в якому по колу відображаються:

НАГР(при нагріванні до встановленого діапазону температур) або СТАБ(при стабілізації температури) → температура в місці встановлення датчику→ЧАС(час зворотнього відліку до завершення роботи, запускається після досягнення верхньої температури та якщо цей час не дорівнює нулю)

3.Керування.

Вхід в меню в яке здійснюється кнопкою **SET**. Далі необхідний параметр для налаштування вибирається кнопкою +, а вибір параметра для зміни кнопкою - , вихід після зміни значення автоматичний:

°tE -верхнє значення температури при досягненні цього значення один раз лунає коротке звукове попередження та запускається таймер завершення роботи.

otE -нижнє значення підтримки температури. Максимальне значення повинно бути мінімум на 0,1 °С менше від верхньої температури (якщо поточне значення більше верхньої температури швидко зменшити значення нижче за верхню температуру можна натиснувши кнопку + а далі встановлювати обома кнопками)

ЧАС -значення часу стабілізації температури в хвилинах, після відліку якого навантаження буде вимкнено (на дисплеї надпис OFF) та лунатиме звукове сповіщення. Якщо це значення дорівнює нулю то прилад працює як звичайний терморегулятор підтримуючи температуру між двома значеннями без звукових сигналів та відключення за часом.

Коли в режимі стабілізації відбувається перегрів або недогрів на протязі 10 хвилин вмикається безперервне аварійне звукове попередження та відображається надпис HEtE

УВАГА!
- ВСЕРЕДИНІ ПРИЛАДУ Є НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ ЖИТТЯ НАПРУГА
-ЗАЛИШАТИ ПРИЛАД БЕЗ НАГЛЯДУ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

ASEVEN.PP.UA

Created by Universal Document Converter